

Leistungsverzeichnis

Korbtrage

in Anlehnung an DIN EN 1865

Vorbemerkungen

Die nachfolgend beschriebene Korbtrage ist das Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung und ausgiebigen Versuchen bezogen auf das Einsatzspektrum der Einsatzkräfte. Hierbei wurden alle in Frage kommenden Einsatzmöglichkeiten – auch in Verbindung mit dem entsprechenden Zubehör – getestet.

- Die Korbtrage (auch Schleifkorbtrage genannt) soll die Einsatzkräfte bei sehr unterschiedlichen Einsätzen und Hilfeleistungen im Feuerwehrdienst unterstützen.
- Die Korbtrage muss ein ergonomisches, möglichst komfortables und schonendes Tragen und Bewegen einer verletzten Person ermöglichen.
- Die Korbtrage ist mit einem NFC-Label zur papierlosen Dokumentation, zur Lokalisierung und mit vom Hersteller vorgegebenen Testzyklen und -matrix ausgestattet.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	<p>Korbtrage in Anlehnung an DIN EN 1865:</p> <ul style="list-style-type: none">• Farbe orange• Belastbarkeit bis 350 kg• NFC-Seriennummer – Etikett• verschraubte Aluminiumösen als Anschlagpunkte• mit 4 Jacquard-Gurten• mit GF-verstärkten Kunststoffschlössern• Entriegelungstasten der Schlösser sind farbig markiert• klappbare, verstellbare Fußstütze• Ablegereife 12 Jahre• Rahmenstärke 30 x 2 mm <p>Als Option, Preis ist weiter unten einzutragen:</p> <ul style="list-style-type: none">• passende Abseilspinne mit NFC-Seriennummer - Etikett• Fahrgestell mit abnehmbarem Radsatz• Gleisrad in Verbindung mit Fahrgestell• Schutzhülle aus PVC oder wasserdicht• aufblasbarer Schwimmkörper z.B. Eisrettung	<p>Menge:Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro:Euro</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Anforderungen / Normen:</p> <p>Die Anforderungen ergeben sich aus den Normen und Richtlinien DIN EN 1865 sowie den weiteren Anforderungen gemäß dieser Leistungsbeschreibung.</p> <p>Ausführungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-teilige Korbtrage, Maße ca. 2150 × 625 × 188 mm • 2-teilige Korbtrage, Maße ca. 2120 × 625 × 188 mm • Packmass 1170 x 625 x 225 mm 		
1.2	<p>Tragenwanne:</p> <p>Tragenwanne mit hohem Energieaufnahmevermögen, Hochleistungspolyamid aus Thermoplast, UV-stabilisiert, durchgefärbt.</p> <p>Die Tragenwanne muss nachweislich Schutz vor</p> <ul style="list-style-type: none"> • mechanischen • seitlichen <p>Gefährdungen für den Patienten bieten.</p> <p>Die Tragenwanne darf im Falle des Herunterfallens auch bei extremer Kälte (bis -40°C) keinen Schaden nehmen.</p> <p>Die innere der Tragenwanne muss im Liegebereich des Patienten über eine aus-tauschbare, wasserdichte Schaumstoff-Matte verfügen.</p> <p>Die Tragenwanne ist mit einem 12mm starken Kernmantelseil ausgestattet, das der Aufnahme der Patientengurt dient.</p> <p>Die Tragenwanne ist mit verschraubten Aluminium-Ösen ausgestattet, die der Aufnahme des Abseilgehänges als Anschlagpunkte dienen. Die Ösen müssen mindestens einen Durchmesser von 30mm haben.</p> <p>Die Tragenwanne muss lagerfähig sein und es darf zu keiner Einschränkung des Lebensalters bei sachgerechter Lagerung kommen.</p> <p>Die Trage muss modular aufgebaut sein, um technische Anpassungen für unterschiedliche Anforderungen der Feuerwehr vornehmen zu können. Z.B. Fahrwerk mit abnehmbaren Rädern, Gleisrad, Kufen, Schwimmkörper, usw.</p> <p>Besonderheit bei der 2-teiligen Ausführung:</p> <p>Die Trage muss eine schnelle, werkzeuglose und sichere Montage der beiden Hälften durch verriegelbare Schnellverschlüsse vorweisen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3	<p>Tragenwanne / Farbe:</p> <p>Die Tragenwanne ist in einer gut erkennbaren Farbe (z.B. RAL 3020) zu liefern.</p> <p>Das Ausgangsmaterial muss mind. eine Stärke von 6 mm haben. Die Wanne darf in keinem Bereich weniger als 3 mm Kunststoffmaterial aufweisen.</p>		
1.4	<p>Kennzeichnung:</p> <p>Die Trage muss mit einem NFC-Seriennummer-Etikett ausgestattet sein, das neben den gesetzlichen Angaben, der UDI auch die Funktionen einer papierlosen Fahrzeugzuordnung, Prüfdokumentation, Prüfanweisung und den Zugriff zur aktuellen Bedienungsanleitung enthält.</p>		
1.5	<p>Qualifikationskennzeichnung:</p> <p>Die Korbtrage muss den aktuellen rechtlichen und normativen Voraussetzungen entsprechen und vom Hersteller als konform gekennzeichnet sein.</p> <p>Eine Konformitätserklärung und das Qualitätsmanagementsystem-Zertifikat des Herstellers müssen auf Anforderung vorgelegt werden.</p>		
1.6	<p>Größe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-teilige Korbtrage, Maße ca. 2150 × 625 × 188 mm • 2-teilige Korbtrage, Maße ca. 2120 × 625 × 188 mm • Packmass 1170 x 625 x 225 mm 		
1.7	<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korbtrage mit stabilem Rahmen 30 x 2 mm, rundum laufendem 12 mm starkem Kernmantelseil und verschraubten Aluminiumösen, Durchmesser mind. 30 mm • Patientenmatte • 4 Patientensicherungsgurte aus Jacquard-Gurtband und PA Drucktastenschlösser in 4 verschiedenen Farben • Klappbare und verstellbare Fußstütze aus ABS • NFC-Seriennummer-Etikett 		
1.8	<p>Reinigung und Pflege:</p> <p>Ausführungen zum Reinigungsvorgang und Reinigungsmittel müssen in der Gebrauchsanleitung vermerkt sein.</p> <p>Die Desinfektion der Patientenmatte muss möglich sein. Diesbezügliche Angaben müssen in der Gebrauchsanleitung vermerkt sein.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.	Ersatzteile		
2.1	Patientenmatte: schwarzes PVC, Schaumstoffkern 35 mm stark, wasserdicht verschweißt, einfach zu reinigen und desinfizieren, durch Klett leicht auszutauschen	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Ausführung: <input type="checkbox"/> Korbtrage 1-teilig <input type="checkbox"/> Korbtrage 2-teilig Nettopreis in Euro: Euro	
2.2	Patientensicherungsgurt: aus Jacquard-Gurtband mit Drucktastenschlössern aus PA mit hohem Glasfaseranteil. Schlösser farbig in rot, gelb, blau oder schwarz	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> gelb Nettopreis in Euro: Euro	

3.	Zubehör		
3.1	<p>Fahrgestell:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fahrgestell für Schleifkorbtrage mit abnehmbaren Rädern. Die griffigen Stollenräder sind aus einem Schaumstoffkern und dadurch pannensicher. <p>Achtung: Nur in Verbindung mit einer Korbtrage bestellbar.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	
3.2	<p>Gleisrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Passend zum Fahrgestell als Austausch zu den Stollenrädern. Das Gleisrad wird mit einfachen Sicherungsstiften anstatt der Räder in das Fahrgestell eingesetzt. Das Gleisrad erhöht die Stabilität und den Komfort im Einsatz auf Gleisen. <p>Achtung: Nur in Verbindung mit angebautem Fahrgestell für Schleifkorbtrage verwendbar.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	
3.3	<p>Kufensatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Passend zu Schleifkorbtrage. 2 Kufen mit 4 passenden Gegenlagern aus Polyamid, schwarz. extrem abriebfestes Polyamid Material die Kufen fügen sich passgenau an die Geometrie der Trage an ideal für Schulungen mit hohen Schleifvorgängen reduziert den Gleitwiderstand <p>Achtung: Nur in Verbindung mit einer Schleifkorbtrage bestellbar.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	

3.4	<p>Schwimmkörper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schleifkorbtrage • Aufblasbarer Schwimmkörper • wird per Klett-Loops an der Schleifkorbtrage befestigt. • Extrem robust mit einer Auftriebskraft von über 300 kg. • Der Schwimmkörper ist so konstruiert, dass der Kopfbereich der Korbtrage auch unter Extrembedingungen über der Wasseroberfläche bleibt. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	
3.5	<p>Trage-Griffsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehr einfaches und extrem starkes und schnelles Griffsystem, welches durch ein Back-to-Back-Klett-system an der Schleifkorbtrage befestigt wird. • Das Griffsystem besteht aus Edelstahl. • 2 Ösen geben die Möglichkeit einer Verbindung zu einem Tragesystem herzustellen. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	
3.6	<p>Tragetasche / Aufbewahrungstasche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schleifkorbtrage, 1-teilig • Aus hochreißfestem Material, mit großem Reißverschluss und Tragegriff. • Die Tasche lässt sich komplett öffnen, dadurch entsteht Platz zum trockenen und sauberen Vorbereiten der Trage. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	
3.7	<p>Tragetasche / Aufbewahrungstasche wasserdicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schleifkorbtrage, 1-teilig • Wie 3.6, jedoch in wasserdichter Ausführung. • Gefertigt aus wasserdichtem Material mit wasserdichtem Reißverschluss. • Aus hochreißfestem Material, mit großem Reißverschluss und Tragegriff. • Die Tasche lässt sich komplett öffnen, dadurch entsteht Platz zum trockenen und sauberen Vorbereiten der Trage. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro: Euro</p>	

3.8	<p>Tragetasche / Aufbewahrungstasche mit Rucksack-System:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schleifkorbtrage, 2-teilig • Tragetasche / Rucksacksystem für Schleifkorbtrage, 2-teilig. • Aus hochreißfestem Material, mit Drucktasten - Schlössern. • Die Tasche besitzt ein Rucksack-Tragesystem. Damit lässt sich die Trage komfortabel und einfach transportieren. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro:Euro</p>	
3.9	<p>Abseilspinne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schleifkorbtragen • Abseilspinne mit einer max. Beladungslast von 350 kg. • Höhenverstellung mit Schocklagerpositionierung, mit Baumusterprüfung in Anlehnung an DIN EN 1498 und DIN EN 354. • Mit NFC-Seriennummer-Etikett. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro:Euro</p>	
3.10	<p>Wasserdichte Aufbewahrungstasche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Abseilgehänge und Gurtsysteme • Rolltasche aus wasserdichtem Material zur sicheren und trockenen Aufbewahrung von Abseilgehänge oder anderen Gurtsystemen. 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro:Euro</p>	

Mit der Angebotsabgabe hat der Bieter detailliertes bebildertes Informationsmaterial, einer Muster-Trage sowie eine Referenzliste einzureichen.

Zur Herstellung und Wahrung der Einheitlichkeit ist nach Absprache mit dem Auftraggeber vor der ersten Auslieferung nach Auftragsvergabe eine Muster-Korbtrage zu stellen.

Die Rückgabe des Musterexemplars erfolgt nach Auftragsvergabe bei nicht berücksichtigten Bietern.

Bei Auftragserteilung verbleibt das Musterexemplar zur Qualitäts- und Leistungskontrolle der ausgelieferten Ware beim Auftraggeber und ist mit dem Gesamtumfang des Auftrags zu verrechnen.

Ausführungsfrist und Lieferchargen

Die Ausführungsfrist beträgt maximal 18 Wochen nach Auftragserteilung und Mitteilung der unter Ziffer 1.5 genannten Angaben. Eine ggf. abweichende kürzere Ausführungsfrist ist anzugeben:

.....

Die Auslieferung erfolgt in einer Liefercharge einzeln im Karton verpackt.

Soweit zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes kurzfristig Produkte im Rahmen der Ersatzbeschaffung nachbestellt werden müssen, ist eine maximale Lieferzeit von 15 Wochen einzuhalten.

Die Bindefrist für dieses Angebot muss mindestens bis zum reichen. Im Hinblick auf mögliche Folgeaufträge ist die maximale Bindefrist anzugeben (Datum):

Während der Garantiezeit (mind. 1 Jahr) ist beanstandete Ware innerhalb von spätestens 28 Arbeitstage zu ersetzen. Eine abweichende Garantiezeit für fehlerhafte Ware/Material ist anzugeben:

..... Monate

Endbeträge

Tragen Sie hier die Gesamt-Nettosummen und Gesamt-Bruttosummen für alle Positionen ein:

Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
Korbtrage 1-teilig, 2-teilig, inkl. Zubehör		